

מפרט טכני

LinkTap Gateway & D1 2-Zone Wireless Water Timer

(with two built-in flow meters)

(Model: GW-02, D1-B)



מחזורי השקיה ליום: עד 50

משך השקיה למחזור: 3 שניות עד 23 שעות 59 דקות 59 שניות

לחצי עבודה: 0.2 – 8.0 אטמ'

ספיקה: 2 מק"ש ב - 8.0 אטמ'

טווח מדידה של מד זרימה: 0.12 עד 3 מק"ש $\pm 5\%$

אספקת חשמל ל Gateway: 5VDC, 1אמפר

'אספקת חשמל: 4 סוללות אלקליין AA

מידות מארז של ה Gateway: 8.2 x 1.6 x 8.2 ס"מ

מידות מארז של בקר ההשקיה: 16.4 x 11.0 x 7.3 ס"מ

טכנולוגיה אלחוטית: Wi-Fi בשילוב Zigbee

תדר עבודה אלחוטי: 2.4GHz ISM

טווח תקשורת אלחוטית: עד 200 מטר *

אבטחת רשת: הצפנת 256-bit

מספר יחידות יחידות קצה לכל Gateway: 15

מספר Gateways לכל חשבון משתמש: 20

דירוג עמידות למים עבור טיימר המים: IP66

אישורי תקינה: CE, UKCA, IC, FCC, RCM ו-RoHS

*טווח התקשורת בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, מבנים, מיקום המכשירים וגורמים נוספים. נתוני הטווח האלחוטי ניתנים כהערכה בלבד.