

מפרט טכני

LinkTap Gateway & G1S Wireless Water Timer

(Model: GW-02, TP-1BS)



מחזורי השקיה ליום: עד 100

משך השקיה למחזור: 3 שניות עד 23 שעות 59 דקות 59 שניות

לחצי עבודה: 0.2 – 8.0 אטמ'

ספיקה: 2 מק"ש ב - 8.0 אטמ'

אספקת חשמל ל Gateway: 1,5VDC, 1 אמפר

אספקת חשמל ל LinkTap G1S: 4 סוללות אלקליין AA

מידות מארז של ה - Gateway: 8.2 x 1.6 x 8.2 ס"מ

מידות מארז של בקר ההשקיה LinkTap G1S: 7.0 x 7.2 x 10.0 ס"מ

טכנולוגיה אלחוטית: Wi-Fi בשילוב Zigbee

תדר עבודה אלחוטי: 2.4GHz ISM

טווח תקשורת אלחוטית: עד 200 מטר *

אבטחת רשת: הצפנת 256-bit

מספר יחידות LinkTap G1S (יחידות קצה) לכל Gateway: 15

מספר Gateways לכל חשבון משתמש: 20

דירוג עמידות למים עבור טיימר המים: IP66

אישורי תקינה: RoHS, RCM, FCC, IC, UKCA, CE

* טווח התקשורת בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, מבנים, מיקום המכשירים וגורמים נוספים. נתוני הטווח האלחוטי ניתנים כהערכה בלבד.