

## מפרט טכני

LinkTap Gateway & T1 2-Zone Wireless Water Timer  
(with 2 built-in flow meters)

(Model: GW-02, V1-2Z, T1-B)



מחזורי השקיה ליום: עד 100

משך השקיה למחזור: 3 שניות עד 23 שעות 59 דקות 59 שניות

לחצי עבודה: 0.2 – 8.0 אטמ'

ספיקה: 1.7 מק"ש ב - 8.0 אטמ'

מד זרימה - טווח מדידה: 0.04 עד 2.4 מק"ש  $\pm 5\%$

אספקת חשמל ל Gateway: 1,5VDC, 1 אמפר

אספקת חשמל ל- ValveLinker: סוללה אחת או שתיים מסוג 9V אלקליין, ליתיום או ליתיום נטען

מידות מארז של ה - Gateway: 8.2 x 1.6 x 8.2 ס"מ

מידות מארז ValveLinker: 11.1 x 6.8 x 5.9 ס"מ

מידות מארז LinkTap-T1 2 הפעלות: 13.0 x 5.5 x 10.0 ס"מ

טכנולוגיה אלחוטית: Wi-Fi בשילוב Zigbee

תדר עבודה אלחוטי: 2.4GHz ISM

טווח תקשורת אלחוטית: עד 200 מטר \*

אבטחת רשת: הצפנת 256-bit

מספר יחידות LinkTap ו- ValveLinkers (יחידות קצה) לכל Gateway: 15

מספר Gateways לכל חשבון משתמש: 20

דירוג עמידות למים עבור טיימר המים: IP66

אישורי תקינה: RoHS, RCM, FCC, IC, UKCA, CE

\* טווח התקשורת בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, מבנים, מיקום המכשירים וגורמים

נוספים. נתוני הטווח האלחוטי ניתנים כהערכה בלבד.