

מפרט טכני

LinkTap T1 2-Zone Wireless Water Timer (with 2 built-in flow meters)

(Model: T1-B)



מחזורי השקיה ליום: עד 100

משך השקיה למחזור: 3 שניות עד 23 שעות 59 דקות 59 שניות

לחצי עבודה: 0.2 – 8.0 אטמ'

ספיקה: 1.7 מק"ש ב - 8.0 אטמ'

מד זרימה - טווח מדידה: 0.04 עד 2.4 מק"ש $\pm 5\%$

אספקת חשמל ל- ValveLinker: סוללה אחת או שתיים מסוג 9V אלקליין, ליתיום או ליתיום נטען

מידות מארז ValveLinker: 11.1 x 6.8 x 5.9 ס"מ

מידות מארז LinkTap-T1 2 הפעלות: 13.0 x 5.5 x 10.0 ס"מ

טכנולוגיה אלחוטית: Wi-Fi בשילוב Zigbee

תדר עבודה אלחוטי: 2.4GHz ISM

טווח תקשורת אלחוטית: עד 200 מטר *

אבטחת רשת: הצפנת 256-bit

מספר בקרי LinkTap (יחידות קצה) לכל Gateway: 15

מספר Gateways לכל חשבון משתמש: 20

דירוג עמידות למים עבור טיימר המים: IP66

אישורי תקינה: RoHS, RCM, FCC, IC, UKCA, CE

* טווח התקשורת בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, מבנים, מיקום המכשירים וגורמים נוספים. נתוני הטווח האלחוטי ניתנים כהערכה בלבד.