

מפרט טכני

LinkTap Gateway & 1-Zone ValveLinker

(Model: GW-02, V1-1Z)



מחזורי השקיה ליום: עד 100

משך השקיה למחזור: 3 שניות עד 23 שעות 59 דקות 59 שניות

סוג סולנואיד: 3-24VDC (Latching Solenoid)

מספר אזורי השקיה: 1

מידות מארז של ה- Gateway: 8.2 x 1.6 x 8.2 ס"מ

אספקת חשמל ל Gateway: 1,5VDC אמפר

מידות מארז ValveLinker: 11.1 x 6.8 x 5.9 ס"מ

אספקת חשמל ל- ValveLinker: סוללה אחת או שתיים מסוג 9V אלקליין, ליתיום או ליתיום נטען

טכנולוגיה אלחוטית: Wi-Fi בשילוב Zigbee

תדר עבודה אלחוטי: 2.4GHz ISM

טווח תקשורת אלחוטית: עד 200 מטר *

אבטחת רשת: הצפנת 256-bit

מספר יחידות LinkTap ו- ValveLinkers (יחידות קצה) לכל Gateway: 15

מספר Gateways לכל חשבון משתמש: 20

דירוג עמידות למים עבור טיימר המים: IP66

אישורי תקינה: RoHS, RCM, FCC, IC, UKCA, CE

* טווח התקשורת בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, מבנים, מיקום המכשירים וגורמים נוספים. נתוני הטווח האלחוטי ניתנים כהערכה בלבד.